




CAPSTONE™ F

Cerradora Serie F
Cierra Cajas Listas para Venta Minorista y Embalajes de Envío


CAPSTONE™ F



CARACTERÍSTICAS




Auto-Apertura




Banda de Auto-Tensión




Cambio de Formato en 1 Minuto




Plantilla Compacta



Cabrio Case® SRP



Cajas Listas para Estante



Cajas de Envío Económicas



Función de Paso Libre



Tamaño Máximo de Caja Terminada



Velocidad hasta 55/min

CAPSTONE™ F



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Cierra un Gran Rango de Estilos de Cajas
- Cierra Material Corrugado y Carton
- Pantalla Compacta en Línea
- Cambio de Formato Simple, sin Herramienta en un Minuto



DISEÑO DE EQUIPO

- Mano Derecha Descarga en Línea
- Mano Izquierda Descarga en Línea



SISTEMA DE CONTROL

- PLC Allen-Bradley Compact Logix
- HMI Allen-Bradley Panelview 700 o 1000
- Sistema de Seguridad Categoría II o III



CONFIGURACIONES DE GABINETE

- Panel Principal NEMA 4 (SS) o NEMA 4X(SS)
- Enfriamiento de Panel Vórtice, Intercambiador de Calor o Aire-Acondicionado



UTILIDADES

- Servicio Eléctrico 480v 60hz 3fases
- Aire Comprimido 15 SCFM @ 80PSIG



DIMENSIONES

- Peso 2,400 lbs. (1,090 kg)
- Longitud Total 13' (3,965 mm) *Incluye Guardas de Túnel
- Ancho Total 5' (1,525 mm)
- Altura Total 6' 5" (1,985 mm)



OPCIONES DE EQUIPO

- Puertas Traseras Acceso Fácil con Puertas que Rodean el Equipo
- Detección de Solapa Abierta Notificación al Operador para Solapas Abiertas
- Banda de Transportador de Rechaza Eliminación de Cajas de Cajas de Rechazo
- Elevación Altura de Banda de Transportación Superior 24" (610 mm) o 36" (915 mm)
- Cambio de Formato Cambio de Formato Automático Disponible a la Orden
- Estado Luz Indicadores LED Brillantes

Favor de Llamar (800) 328-5558 para Configuraciones y Aplicaciones Personalizadas

